

**EQUIPAMIENTO EXTERIOR PISCINAS MUNICIPALES - OBRAS**

	<b>Equipamiento</b>	<b>Ud</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio/Ud</b>	<b>Precio/Total</b>
1.1	APARCABICICLETAS	3	Aparcamiento de bicicletas para 10 unidades, de estructura de tubo de acero galvanizado soldados a marco de fijación al suelo mediante tornillos inoxidables, totalmente montado e instalado sobre cimentación de hormigón (incluidos los mismos) sobre pavimento de Z1	500,00 €	1.500,00 €
1.2	SEÑALIZACION APARCAMIENTO	8	Señal cuadrada de lado 60 cm, reflexiva nivel I (E.G) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, totalmente colocada.	121,25 €	970,00 €
1.3	BORDILLOS REMATE APARCAMIENTO	56	Ud Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 100cm de longitud, de 4 y 20 cm de bases superior e inferior y 22 cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, incluso la excavación previa y el relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, para cierre de aparcamiento colocados de manera discontinua.	20,00 €	1.120,00 €
1.4	BIONDAS	56	MI de barrera de doble onda, el perfil cumplirá con la especificación técnica UNE 135121, la longitud L cumplirá con la ET 4318, la longitud L1 cumplirá con la ET 4000, la longitud L2 cumplirá con la ET 2000, el acero cumplirá con la AP11 UNE 36093 y la galvanización con la UNE 37508. Las terminaciones serán en cola de pez. Será colocada sobre base de zahorra compactada, con dados de hormigón, incluidos los mismos.	24,00 €	1.344,00 €
1.5	INCREMENTO ACCESO PARCELA CON ENTUBADO HORMIGON EN MASA	6	MI Ampliación de acceso a parcela mediante suministro, vertido y vibrado de hormigón HA-25/P/20IIa+E, en pavimentado de acceso rodado a parcela, de 15 cm de espesor, incluido mallazo de 15.15.6, p.p. de puesta a cota de pozos de registro existentes, junta de dilatación cada 4-5 m y formación de pendientes hacia el eje longitudinal o bordillos (pdte. 1,5-2%). I/entubado de cuneta mediante colector de saneamiento de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10cm. debidamente compactada y nivelada, con aleta final de murete de hormigón armada, y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el tapado posterior de las zanjas.	166,67 €	1.000,02 €
<b>VALOR ESTIMADO</b>					<b>5.934,02 €</b>
<b>IVA 21%</b>					<b>1.246,14 €</b>
<b>PRECIO TOTAL LOTE 1</b>					<b>7.180,16 €</b>